

информация о продукте

tesa® 4316 PV3

Слегка крепированная маскировочная лента на бумажной основе для окраски распылением

tesa® 4316 – слегка крепированная бумажная маскировочная лента. Лента тонкая и эластичная, таким образом, она подходит для всех стандартных задач маскирования, а также для сушки в термокамере при температуре до 100 °С.

Основное применение

Лента устойчива к влажной абразивной обработке. Хорошая адгезия красок и грунтов к основе.

Материал может использоваться на окрашенных металлических, резиновых, стеклянных и хромированных деталях.

Технические характеристики

▪ Материал основы	слабокрепированная бумага	▪ Удлинение при разрыве	10 %
▪ Общая толщина	140 µm	▪ Предел прочности на разрыв	38 Н/см
▪ Тип адгезива	натуральный каучук	▪ Термостойкость	100 °С
▪ Адгезия к стали	3.4 Н/см		

Свойства

▪ Рвется руками	●●●●	▪ Четкая граница цвета	●●●
▪ Легко удаляется	да	▪ Соответствие, пригодность	●●●
▪ Предотвращение стекания краски	●●●●		

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке <http://l.tesa.com/?ip=04316>

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.