

информация о продукте

tesa® 4330

Высококачественная бумажная лента для защиты при покрасочных работах с последующей сушкой в сушильных камерах при температуре до 140 °C

tesa® 4330 – тонко крепированная эластичная влагостойкая защитная лента, прочная на разрыв.

Основное применение

Благодаря тонкому крепированию лента гарантирует четкие границы окраски. Краски и наполнители хорошо притягиваются к основе ленты.

Другие применения:

защита печатных плат
обвязка кабелей
упаковка

Технические характеристики

▪ Материал основы	слабокрепированная бумага	▪ Удлинение при разрыве	12 %
▪ Общая толщина	175 µm	▪ Предел прочности на разрыв	42 Н/см
▪ Тип адгезива	натуральный каучук	▪ Термостойкость	140 °C
▪ Адгезия к стали	4.8 Н/см		

Свойства

▪ Рвется руками	●●●●	▪ Четкая граница цвета	●●●●
▪ Легко удаляется	да	▪ Соответствие, пригодность	●●●●
▪ Предотвращение стекания краски	●●●●		

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Дополнительная информация

tesa® 4330 PV1 имеет бумажный лайнер и подходит для производства высечек.

Лента удаляется легко, без разрывов и остатков клея.

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке <http://l.tesa.com/?ip=04330>

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.