

информация о продукте

tesa® Edge Securing 50533

Лента с высокой адгезией для временной защиты свежеекрашенных поверхностей

Лента tesa® Edge Securing 50533 состоит из стойкой к УФ основы, покрытой ЭВА клеем с высокой адгезией.

Характеристики и преимущества:

- Защита лакокрасочного покрытия во время хранения вне помещений на срок до 12 месяцев
- Надежная адгезия при транспортировке
- Легко утилизировать – пленка и ее клеевая система безопасны для окружающей среды

Основное применение

- Лента tesa® Edge Securing 50533 гарантирует высокий уровень адгезии и может использоваться для надежной фиксации пленки tesa Bodyguard®, особенно в местах со сложной геометрией, чтобы предотвратить проникновение пыли и влаги.
- Лента tesa® Edge Securing 50533 подходит для изготовления высечек и предоставляет возможность нанесения печати в качестве маркировки
- Ленту tesa® Edge Securing 50533 также можно использовать в качестве базового материала для защитных подушек на бамперах и кромках дверей

Технические характеристики

▪ Материал основы	полиеновая пленка	▪ Удлинение при разрыве	660 %
▪ Общая толщина	96 µm	▪ Предел прочности на разрыв	21.5 Н/см
▪ Тип адгезива	этиленвинилацетат	▪ УФ-стойкость	52 недель
▪ Адгезия к стали	3 Н/см		

Свойства

▪ Легко удаляется	да	▪ Совместимость с краской	●●●●
▪ Подходит для высечки	да	▪ Устойчивость к воздействию химических веществ	●●●●

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке <http://l.tesa.com/?ip=50533>

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.